

Lv cables material requisition according to cgss ۳۳۶-el-mr-۰۰۲-DOO(attached)

تعداد	واحد	شرح	آیتم
		کابل تک رشته آرمردار با روکش قرمز و سطح مقطع ۱۵۰ م.م.م. و مشخصات زیر: 1 x 150 mm², 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, red color XLPE insulation, AWA, black color PVC outer sheath.	۰۱
		کابل تک رشته آرمردار با روکش زرد و سطح مقطع ۱۵۰ م.م.م. و مشخصات زیر: 1 x 150 mm², 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, yellow color XLPE insulation, AWA, black color PVC outer sheath.	۰۲
		کابل تک رشته آرمردار با روکش آبی و سطح مقطع ۱۵۰ م.م.م. و مشخصات زیر: 1 x 150 mm², 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, blue color XLPE insulation, AWA, black color PV outer sheath.	۰۳
		کابل تک رشته آرمردار با روکش مشکی و سطح مقطع ۱۵۰ م.م.م. و مشخصات زیر: 1 x 150 mm², 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, black color XLPE insulation, AWA, black color PVC outer sheath.	۰۴
		کابل سه رشته آرمردار با سطح مقطع ۲/۵ م.م.م. و مشخصات زیر: 3 x 2.5 mm², 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, black & green-yellow color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۰۵
		کابل سه رشته آرمردار با سطح مقطع ۴ م.م.م. و مشخصات زیر: 3 x 4 mm², 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, black & green-yellow color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۰۶

		کابل چهار رشته آرمردار با سطح مقطع ۲/۵ م.م.م. و مشخصات زیر: 4 x 2.5 mm ² , 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, yellow, blue & black color) XLPE insulation SWA, black color PVC outer sheath.	۰۷
		کابل سه رشته آرمردار با سطح مقطع ۱۰ م.م.م. و مشخصات زیر: 3 x 10 mm ² , 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, black & green-yellow color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۰۸
		کابل چهار رشته آرمردار با سطح مقطع ۱۰ م.م.م. و مشخصات زیر: 4 x 10 mm ² , 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, yellow, blue & black color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۰۹
		کابل چهار رشته آرمردار با سطح مقطع ۱۶ م.م.م. و مشخصات زیر: 4 x 16 mm ² , 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, yellow, blue & black color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۱۰
		کابل چهار رشته آرمردار با سطح مقطع ۱۶+۳۵×۲ م.م.م. و مشخصات زیر: 3 x 35+16 mm ² , 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, yellow, blue & black color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۱۱
		کابل پنج رشته آرمردار با سطح مقطع ۱۰ م.م.م. و مشخصات زیر: 5 x 10 mm ² , 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, yellow, blue, black & green-yellow color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۱۲
		کابل پنج رشته آرمردار با سطح مقطع ۱۶ م.م.م. و مشخصات زیر: 5 x 16 mm ² , 0.6/1 kV, power cable, annealed copper conductor, (red, yellow, blue, black & green-yellow color) XLPE insulation, SWA, black color PVC outer sheath.	۱۳